

IT-SICHERHEITSCONTAINER FÜR EINE AUSSENAUFSTELLUNG

Selbststehende Container-Serverräume, schlüsselfertig
Modulare Rechenzentren, transportabel

V.51



Bild: IT-Sicherheitscontainer 23m²

Artikelnummer	Beschreibung	
ITSC10F7,1kW	10Fuss, 2,4x2,4x3m (bxhxl), 7,1kW Kühlleistung, 6kVA USV, 2 Racks, B1	
ITSC20F9,4kW	20Fuss, 2,4x2,4x6m (bxhxl), 9,4kW Kühlleistung, 10kVA USV, 4 Racks, B1	
ITSC19m²13,4kW	19m², 3,2x3x6m (bxhxl), 13,4kW InRow Kühlleistung, 15kVA USV, 4 Racks, EI90	
ITSC23m²20,3kW	23m², 3,2x3x7,2m (bxhxl), 20,3kW InRow Kühlleistung, 20kVA USV, 5 Racks, EI90	
ITSC29m²25kW	29m², 3,2x3x9m (bxhxl), 25kW InRow Kühlleistung, 2x15kVA USV, 8 Racks. EI90	
ITSCMON01	Anlieferung, Zoll, Montage vor Ort, weltweit	
Standard-Inhalt der Lieferung inklusive Bedarfsplanung und Konzeption:		
	IT-Sicherheitscontainer als freistehende Konstruktion, IP56	
	eine Eingangstüre, selbstschließend 90x210cm (bxh), Vordach am Eingang	
	B1 mit Bodenbelag antistatisch, ableitfähig	
	EI90 mit Doppelboden antistatisch, ableitfähig, kratzfest	
	redundante Klimatisierung (n+1) mit Wechselbetriebssteuerung	
	zentrale USV-Anlage mit Shutdownsoftware IP, mechanischer Bypass	
	Elektroverteilung mit Stromverkabelung 400V nach Norm	
	getrennte Leitungswege von Stark- und Schwachstrom	
	Steckdosenleisten GreenIT PDU mit Stromanzeige	
	Energiespar-Beleuchtung und Notbeleuchtung	
	Kabeltassen und Elektrokanäle	
	modulare Kabelschotts für Stark- und Schwachstrom	
	automatische Löschanlage, Brandmeldesystem mit optischen Rauchmeldern	
	Brandfrüherkennung durch Melder	
	TCP/IP Alarmmanagement mit Email- und SMS-Weiterleitung (Monitoring)	
	elektronische Zutrittskontrolle mit TCP/IP Software, BSI konform	
	Einbruchsalarmanlage mit Codeeingabe	
	Überwachung des Umgebungsraumes oder Aussenbereichs	
	optische und akustische Alarmierung an der Außenwand	
	Serracks 19", 120(100)x80(60)x210cm (txbxh), 42HE	
	Warmgangeinhausung mit Schiebetüre bei den Doppelbodenlösungen	
	Montage intern und Versandvorbereitung	
	3 Jahre Garantie*	
Informationen und Optionen:		
	Die Leistungsangabe bezieht sich auf die Kühlleistung einer Klimaanlage	
	Aufpreis auf eine permanente Sauerstoffreduzierung anstatt Löschanlage	
	EN1047-2 mit ECB-S Zertifikat	
	weitere Größen und Ausführungen	
	* mit laufendem Garantie- und Servicevertrag	